

Prüfmittel / Indikatoren für Schutz und Überwachungsmaßnahmen gemäß TRGS 611



Wasserhärte – Teststäbchen 0 – 28 °d mg/ l

Den Teststreifen in Wasser eintauchen, und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle „Farbmarkierung“ anlegen und ablesen. Wenn eine Verfärbung eintritt, können Sie die Wasserhärte ablesen.

Art. Nr. 0292053 Pack. 100 Stäbchen



GB

Water hardness test sticks 0 – 28 °d mg/ l

Dip the test strip into the emulsion, place on comparing table "Colour marks" after 30 seconds and read it. If the colour changes you can read the water hardness.

Item no. 0292053 unit 100 sticks



F

Bâtonnets indicateurs de dureté de l'eau : 0 – 28 °d mg/ l

Plonger le papier indicateur dans l'eau, patienter environ 30 secondes, puis lire le résultat en approchant le bâtonnet sur le tableau des coloris comparatifs.

On pourra déduire la dureté de l'eau en fonction de la coloration.

Réf. 0292053 / paquet de 100 bâtonnets



IT

Bastoncini di test per la durezza dell'acqua 0 – 28 °d mg/ l

Immergere la striscia di test nell'acqua, attendere ca. 30 secondi, applicarla successivamente alla tabella di confronto „Marcatura colorata“ e leggere il risultato.

Non appena si verifica uno scolorimento, si può rilevare la durezza dell'acqua.

Codice 0292053 pacco da 100 bastoncini



ESP

Varillas de indicación de dureza del agua 0 – 28 °d mg/ l

Sumergir la cinta de prueba en la emulsión y esperar aprox. 30 segundos. Colocar luego al lado de la tabla de comparación „Marcación de color“ y consultar el resultado. En caso de comprobarse un cambio de color, puede consultarse la dureza del agua.

Nº Art. 0292053 paquete con 100 varillas



PT

Varetas de ensaio - Dureza da água 0 – 28 °d mg/ l

Coloque a tira de ensaio na água e, após cerca de 30 segundos, compare com a tabela "Marcação de cor" e deduza. Quando houver uma coloração, poderá deduzir a dureza da água.

Art. Nº 0292053 Pacote 100 varetas



PL

Twardość wody – test paskowy 0 – 28 °d mg/ l

Zanurzyć papierek wskaźnikowy w wodzie, następnie po ok. 30 sekundach przyłożyć do tabeli porównawczej "Skali barw" i odczytać wynik. Po wystąpieniu zabarwienia można odczytać twardość wody.

Nr art. 0292053 paczka 100 pasków



NL

Waterhardheid – teststaafjes 0 – 28 °d mg/ l

De teststrook in het water dompelen, en na ca. 30 seconden tegen de vergelijkingstabel „Kleurmarkering“ leggen en aflezen. Wanneer er een verkleuring optreedt, kunt u de waterhardheid aflezen.

Art.-nr. 0292053 pakje met 100 staafjes



NO

Testpinner for vannets hardhet 0 – 28 °d mg/ l

Stikk testpinnen ned i vannet. Etter ca. 30 sekunder legges den ved siden av sammenligningstabellen „fargemarkering“ og du kan avlese. Dersom den skifter farge, kan du avlese vannets hardhet.

Art. nr. 0292053 pakke 100 pinner



SE

Teststickor för vattnets hårdhet 0–28 °d mg/l

Doppa ner testremsan i vattnet, vänta ca 30 sekunder och lägg sedan remsan mot jämförelsetabellen "Färgmarkering" och avläs. När remsan ändrar färg kan du avläsa vattnets hårdhet.

Artikelnr. 0292053 Förp. 100 stickor





FI

Veden kovuuden testiliuskat 0 – 28 °d mg/ l

Upota testiliuska veteen ja vertaa sitä noin 30 sekunnin kuluttua vertailutaulukon värimerkintöihin ja lue testitulokset. Kun liuska värjäytyy, voit lukea siitä veden kovuuden.
Tuotenumero 0292053 Paketissa 100 liuskaa



DK

Vandhårdheds – teststrimler 0 – 28 °d mg/ l

Dyp teststrimlen i vand, hold den efter ca. 30 sekunder mod sammenligningstabellen "Farvemærkning" og aflæs. Når der opstår en farveændring, kan vandhårdheden aflæses.
Art. nr. 0292053 pr. pakke 100 strimler



TR

Su sertliği – Test çubukçuğu 0 – 28 °d mg/ l

Test şeridini emülsiyon batırın ve yaklaşık 30 saniye sonra kıyaslama tabelasındaki „renkli işaret“ üzerine yerleştirin ve okuyun. Eğer bir renk değişikliği meydana gelmekte ise, su sertliğini okuyabilirsiniz.
Art. No. 0292053 Paket 100 Çubukçuk



SK

Skúšobné tyčinky tvrdosť vody 0 – 28 °d mg/ l

Skúšobný prúžok ponoríte do emulzie a po približne 30 sekundách priložíte k porovnávacej tabuľke „Barevná značka“ a prečítate si výsledok. Keď sa objaví sfarbenie, môžete si ako výsledok prečítať tvrdosť vody.
Výr. č. 0292053 balíček 100 tyčiniek



CZ

Zkušební tyčinky tvrdost vody 0 – 28 °d mg/ l

Zkušební proužek ponořte do vody a po asi 30 sekundách přiložit k porovnávací tabulce „Barevná značka“ a přečíst si výsledek. Když se objeví zbarvení, můžete si jako výsledek přečíst tvrdost vody.
Výr. č. 0292053 balíček 100 tyčinek



SLO

Trdota vode – testne paličice 0 – 28 °d mg/ l

Testne trakove potopite v vodu in jih po približno 30 sekundah položite na primerjalno tabelo barvnih označb ter odčitajte rezultat. Če se trakovi obarvajo, lahko odčitate trdoto vode.
Št. izd. 0292053 Paket 100 paličic



YU

Štapići za testiranje tvrdoće vode 0 – 28 °d mg/ l

Potopite traku za testiranje u vodu i nakon otprilike 30 sekundi pristonite na uporednu tabelu "Oznaka boje" i očitajte. Ako uočite promjenu boje, onda možete očitati tvrdoću vode.
Br. art. 0292050 pak. 0292053 pak. 100 štapića



BA

Štapići za testiranje tvrdoće vode 0 – 28 °d mg/ l

Potopite traku za testiranje u vodu i nakon otprilike 30 sekundi pristonite na uporednu tabelu "Oznaka boje" i očitajte. Ako uočite promjenu boje, onda možete očitati tvrdoću vode.
Br. art. 0292050 pak. 0292053 pak. 100 štapića



HU

Ispitne trakice za tvrdoću vode 0 – 28 °d mg/ l

Uronite ispitnu trakicu u vodu i nakon otprilike 30 sekundi položite trakicu na legendu s bojama radi usporedbe i očitajte vrijednost. Tvrdoća vode očitava se prema nijansi boje trakice.
Br. art. 0292053 Pakiranje 100 trakica



LV

Ūdens cietības testa plāksnītes 0 – 28 °d mg/ l

Testa joslu iegremdē ūdenī un pēc aptuveni 30 sekundēm novietojiet līdžās kontroles tabulai „Krāsu atzīmes” un nolasa. Ja ir redzams iekrāsojums, jūs varat nolasīt ūdens cietību.
Art. Nr. 0292053 Iepakojums 100 plāksnītes



EE

Veekareduse testimistikud 0 – 28 °d mg/ l

Sukeldage testimisriba vette ja oodake u. 30 sekundit, pange võrdlustabeli „Värvimärgistus“ juurde ning lugege tulemus maha. Värvimuutuse tekkimisel saate veekareduse maha lugeda.
Toote nr 0292053 pakk 100 tikku



GR

Η σκληρότητα του ύδατος– 28 °d mg/ l

Βουτάτε το δοκιμαστικό ξυλάκι στο νερό και μετά από 30 δευτερόλεπτα βάλτε το στον πίνακα σύγκρισης „Ένχρωμη Κλίμακα” και συγκρίνετε “. Εάν πάρει απόχρωση, μπορείτε να διαπιστώσετε την σκληρότητα του ύδατος. Αριθμός προϊόντος 0292053 κουτ. 100 δοκιμαστικά ξυλάκια



RU

Жесткость воды – Тестовые полоски 0 – 28 °d мг/л

Опустить тестовую полоску в воду и приблизительно через 30 секунд приложить к сравнительной таблице «Цветовая шкала» и затем считать результат. Величину жесткости воды можно установить при изменении окраски.



Vandens kietumo testavimo lazdelės 0 – 28 °d mg/l

Testo laukelį panardinkite į vandenį, palaikę apie 30 sekundžių ištraukite.

Pridėję prie spalvinės etaloninės skalės, palyginkite spalvą ir nustatykite vertę.

Vandens kietumą galėsite nustatyti, jei pasikeis laukelio spalva.

Gaminio Nr. 0292053 Pakuotės turinys 100 lazdelių